



Tecle Manual Cadena

Serie: VS III



Tecle Manual Cadena Serie VS III

Capacidades de 0,5 a 5 toneladas.

De 1 a 2 caídas con gancho.

Peso entre 11 y 25 kg.



Características

El polipasto manual de cadena modelo VSIII se ha desarrollado incorporando una serie de avances tecnológicos.

Los rodamientos de alta calidad en los laterales, la tapa del engranaje y la nuez de cadena garantizan el perfecto funcionamiento de la nuez y del piñón. Un mínimo esfuerzo sobre la cadena de mando facilita el trabajo con este nuevo polipasto.

- Bulones de acero refuerzan la carcasa entre las placas laterales e incrementan la estabilidad. La tapa de la polea de la cadena de mando está reforzada.
- Rodillos mecanizados con precisión garantizan un movimiento suave de la cadena de carga.
- Rodamientos encapsulados y lubricados de por vida aseguran una larga vida útil.
- El sistema de freno y los rodillos para guiar la cadena están especialmente protegidos contra la corrosión.
- La cadena de carga galvanizada estándar ofrece una mayor protección contra la corrosión.

Opciones

- Dispositivo de protección contra sobrecargas
- Recogedor de cadena

Diseño



Rodamiento de agujas en la nuez de cadena



Rodamiento de bola en la placa lateral



Rodamiento de bola en la tapa del engranaje



Características técnicas

Código	Capacidad en kg / número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p mm	Levante para 1m longitud cadena mando	Peso con altura estándar (3m)
VS0.5:C3	500/1	5x15 mm	26 mm	9,0 kg
VS1:C3	1000/1	6x18 mm	24 mm	11,5 kg
VS1.5:C3	1500/1	8x24 mm	17 mm	17,5 kg
VS2:C3	2000/1	8x24 mm	19 mm	19,0 kg
VS3:C3	3000/1	10x30 mm	12 mm	31,0 kg
VS5:C3	5000/2	10x30 mm	8 mm	43,0 kg

Dimensiones

Código	VS0.5:C3	VS1:C3	VS1.5:C3	VS2:C3	VS3:C3	VS5:C3
A mín., mm	350	380	450	460	570	700
B, mm	21	28	33	36	45	47
C, mm	23	27	36	35	40	45
D, mm	16	20	22	29	29	40
E, mm	145	158	180	205	240	250
F, mm	140	155	175	180	210	190
G, mm	80	87	85	94	110	95
H, mm	60	68	90	86	100	95
K, mm	240	270	300	320	370	410

